

## Outline drawing



Manual type and hydraulic type auto spec are optional

Cửa trượt kín bằng thép



Cửa cuộn đóng hoàn bộ



Thùng nâng cạp



Bơm chất thải



Hệ thống khí làm sạch bồn chứa và ống



## Main specification

Xe cơ sở		Xe cuốn ép rác						Xe cuốn ép rác (Tấm đẩy)		
Khung áp dụng		2.5 tấn	3.5 tấn	5 tấn xe tải lớn	5 tấn xe tải lớn	5 tấn xe tải lớn	5 tấn xe tải lớn	5 tấn xe tải lớn (CNG)	5 tấn xe tải lớn (CNG)	
Thể tích chứa	m <sup>3</sup>	4.5	5.5	9	10	11	12	9	10	
Tải trọng cho phép	Kg	3880	4680	7440	7880	7760	7860	8050	8010	
Trọng lượng thực tế	Kg	6475	7875	12235	13075	13555	14155	12845	13205	
Kích thước tổng thể	Dài	mm	5595	5700	7130	7180	7100	7135	7475	7280
	Rộng	mm	1885	2025	2255	2270	2270	2270	2255	2270
	Cao	mm	2340	2380	2670	2815	2850	2900	2830	2720
Kích thước thùng rác	Dài	mm	2560	2970	3720	3365	3715	3800	3110	3750
	Rộng	mm	1650	1730	1915	2100	2100	2100	2100	2110
	Cao	mm	1275	1285	1360	1600	1600	1680	1600	1630
Nhiên liệu		Diesel						CNG		

**CONECO**  
CATALOGUE



# XE CUỐN ÉP RÁC NHẬP KHẨU

## LINE UP

Xe ép rác 4.5m<sup>3</sup>  
Xe ép rác 5.5m<sup>3</sup>  
Xe ép rác 9m<sup>3</sup>  
Xe ép rác 10m<sup>3</sup>  
Xe ép rác 11m<sup>3</sup>  
Xe ép rác 12m<sup>3</sup>



# XE CUỐN ÉP RÁC NHẬP KHẨU



Màu sắc của xe



KỸ THUẬT HỘP TẢI TRÒN ĐẦU TIÊN TẠI HÀN QUỐC, HỆ THỐNG THỦY LỰC TỰ ĐỘNG TIỆN ÍCH



- Vật liệu thùng rác sử dụng thép POSCO-KOREA.
- Thiết bị khoá thủy lực tự động kết hợp cơ liên động phía đuôi thùng rác.
- Hoạt động xả nhanh sạch bằng cơ chế nâng đẩy thùng.
- Lắp loại cửa kín ở khu vực nạp rác
- Hệ thống bơm mỡ xilanh tập trung.